

W 850-125 (603608000) Vinkelslipmaskiner
Kartong

Best.nr 603608000
EAN 4007430338006



Alternativ bild



- Robust, universell och ekonomisk: kraftfull vinkelslipmaskin för alla användningsområden
- Kraftfull motor med god överlasttålighet
- Skyddskåpa med vridskydd
- Skydd mot återstart efter strömavbrott

Tekniska specifikationer**Karakteristika**

Skivdiameter	125 mm
Nominellt upptagen effekt	850 W
Avgiven effekt	520 W
Tomgångsvarvtal	11500 /min
Varvtal vid nominell belastning	7000 /min
Vridmoment	2 Nm
spindelgängor	M 14
Vikt utan nätkabel	1.8 kg
kabellängd	2.5 m

Vibration

Slipning av yta	8 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²
Slipning med slipark	2.5 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	88 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	99 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Skyddskåpa
Stödfläns
Tvåhålsmutter
Extrahandtag
Tappnyckel

Migatronik in a Box ...

*- intelligent, bärbar multi-svetsmaskin
med allt det bästa från Migatronik,
bara: Tänd, tryck, svetsa!*

MIG



MMA



TIG



Se en demo här:



MIGATRONIC



VERKSTADEN



SERVICEBILEN



MASKINPARKEN



HOBBYRUMMET



... OCH ALLA ANDRA STÄLLEN

RallyMIG 161i. Allt i ett - direkt från stickkontakten

RallyMIG 161i är en kompakt och bärbar multi-svetsmaskin, som ger dig alla processer i en maskin - MIG, MMA och enkel TIG. När som helst och var som helst. Enfas (230 V) och med PFC - Power Factor Correction - så även kan svetsa med lång nätkabel eller med generator som strömkälla.



RallyMIG 161i
vejer kun 13 kilo.

MMA svetsning och enkel TIG

Med en MMA elektrodskabel (extra utrustning) behärskar RallyMIG 161i gängse elektrodyper upp till 3,2 mm. Hjälpfunktionerna Hotstart och Arc Force är inbyggt. Med ett TIG slangpaket (extrautrustning) klarar RallyMIG 161i även de mest vanliga TIG svetsningar - med enkel skrap - tändning.



RallyMIG 161 levereras komplett inkl. MIG slangpaket med 360 svanhals. Reglering i handtaget är extrautrustning.

MIG med inbyggd intelligens, bara tänd, tryck, svetsa..!

Välj MIG på funktionspanelen, tryck på tråd-/gaskombination ... RallyMIG ställer själv in alla andra parametrar. Och så är det hela vägen igenom med Migatronics synergiska svetsprogram.

Förberedd för framtiden

RallyMIG 161i har plats för 5 kg svets- och lödtrådspolar - och polvändning för svetsning med innershieldtråd (utan gas). I trådrummet finner du vidare SD-kortläsare, som säkrar dig tillgång till Migatronics framtida programuppdateringar via SD-kort.



Skräddarsy din personliga RallyMIG med stort tillbehörsprogram



- Transportvagn inkl. flaskhållare. 78857050
- Strömreglering till handtag (MIG/MAG). 80300273
- Elektrodhandtag med 3 m kabel. 80512503
- Elektrodhandtag med 5 m kabel. 80512505
- TIG slangpaket till skrap-tändning, 4 m. 80392615
- Innershieldtråd (för svetsning utan gas) 81841104

Till aluminium och MIG lödning rekommenderas:

- Kit till aluminium och MIG lödning 1,0 med trådledare och trådinlopp. 81100137



Se även Migatronics program av utrustning för personlig säkerhet på migmatronic.com

STRÖMKÄLLA	Rally MIG 161i
Nätspänning, V	230
Säkring, A	16
Strömområde, A	20-160
Intermittens: MIG 20°C, A	135/100% • 145/60% • 160/40%
Skyddsklass	IP 23S
Tomgångsspänning, V	90
Dimensioner (H x B x L), mm	370x230x450
Vikt, kg	13
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

Rätt till ändringar förbehålles.



Migmatronic AB
Nääs Fabriker, Box 5015
Mellersta Fabriken plan 4, 448 50 Tollered
Tel: (+46) 031 44 00 45
migmatronic.se

MIGATRONIC

Svetshjälm med optisk filter

Migatronic Basic ADF

Art. nr. 81910605

Migatronic Basic ADF svetshjälm till hobby, hantverk och lättare industri. Hjälmens har ADF-fil-f-filter med automatisk skifte från ljust till mörkt och är godkänd enligt EN 379, EN 175, EN 166.



Teknisk data:

- Helautomatiskt filter (ADF)
- Extern justering av DIN inställning 9-13, öppen DIN 4
- Justerbar fördröjning (fördröjning av öppningstid)
- Synsfält 100 x 44 mm
- Klassifikation 1/1/1/2
- Justerbar följsamhet
- Solar med inbyggt batteri
- Slipfunktion

Art.nr.	Benämning
81910605	Migatronic Basic ADF
81911062	Utvändigt skyddsglas 90 X 110 mm
81911092	Invändigt skyddsglas 47 X 105 mm